

BORNES RONDES FIXES

Référence produit photo : A555



Pin traité classe IV



Robinier

- Les bornes fixes sont à sceller directement dans le sol (30 cm)
- Les bornes amovibles sont livrées avec un sabot en acier galvanisé pour le scellement, une clavette INOX et un cadenas en laiton (accès pompier)
- La finition standard comprend un chanfrein pour les bornes rondes et une tête de diamant pour les bornes carrées
- Options : finitions sur bornes carrées. Les dimensions exprimées comprennent le scellement. Déduire entre 20 et 30 cm pour connaître la hauteur hors-sol
- Kit rétro réfléchissant comprenant 4 plaques pour les bornes carrées et 3 plaques pour les bornes rondes

Référence(s) / Essence(s)

Description(s) / Dimension(s) / Contenance(s)

A555	D15 H 75cm (H 45 - 50 cm hors sols)
A557	D15 H 100cm (H70 cm hors sols)
A559	D15 H 125cm (H95 cm hors sols)
A561	D15 H 150cm (H120 cm hors sols)

Option(s)

Référence(s) / Essence(s)

Description(s) / Dimension(s) / Contenance(s)

U16570	Biais + rainure vertical
U16572	Arrondi + rainure
U16573	2 rainures horizontales
U16574	Boule de diamètre 14 cm

